

Holz-Fenster

HOLZ-FENSTER

2-fach Isolierglas

IV 68 Kiefer

U_g 1,1 W/m²K G-Wert 64 % Lichtdurchlässigkeit 82 %
 U_i 1,3 W/m²K U_w 1,24 W/m²K (Normfenstergröße)

3-fach Isolierglas

IV 80 Kiefer

U_g 0,6 W/m²K G-Wert 53 % Lichtdurchlässigkeit 74 %
 U_i 1,2 W/m²K U_w 0,87 W/m²K (Normfenstergröße)

IV 92 Kiefer

U_g 0,5 W/m²K G-Wert 53 % Lichtdurchlässigkeit 74 %
 U_i 1,1 W/m²K U_w 0,77 W/m²K (Normfenstergröße)

- 1 Silikonfarbe zu Fensterfarbe abgestimmt
- 2 Höhere Stabilität der Flügel und Rahmen durch Schichtverleimung
- 3 Serienmäßiges Wärmeschutzisolierverglasung
- 4 Überschlagsdichtung und Rahmendichtung (graphitgrau)
- 5 Rahmen und Flügelabdeckung (optional)
- 6 Spezialrandverbund nach neuesten Normen
- 7 Regenschutzschiene therm. getrennt

Fenster aus Holz verleihen Ihrem Zuhause einen wohnlichen Charakter und lebendigen Charme und schaffen ein angenehmes und gesundes Raumklima. Holz heißt Natürlichkeit: Holz atmet, Holz lebt.

Unsere Holzfenster können auf verschiedenste Arten farblich gestaltet werden, von Lasur (Naturopatik) bis zum deckenden Anstrich (Ral Farbtöne) in bester Qualität. Damit erreichen wir eine optimale Übereinstimmung mit Ihren Vorstellungen. Beim Holzfenster sind jederzeit andere Farbgestaltungen möglich.

Auf Wunsch können Ihre neuen Holzfenster mit Schallschutzgläsern, einbruchhemmenden Beschlägen und Sicherheitsgläsern ausgestattet werden. Holzfensterelemente werden in unserer Produktion in Singen hergestellt.

